

## Tehnički list Broj proizvoda 0246

# iQ-Therm K50

Klinasta unutarnja izolacijska ploča za spojnice (zidni/ i stropni spojevi) u iQ-Therm sustavu. iQ-Therm K50 je klinasta unutarnja izolacijska ploča za toplinsku izolaciju građevinskih dijelova vezanih uz vanjski zid kao što su stropovi i unutarnji zidovi

### Područja primjene

Ploče se postavljaju usklađenim mineralnim mortom za lijepljenje na površine bočnih zidova odnosno u području stropa i završavaju s iQ-Fill masa za špahtlanje.

### Svojstva proizvoda

Remmers iQ-Therm K50 sastoji se od visoko toplinsko izolirajuće ploče od tvrde PUR-pjene.

### Sistemske komponente

- iQ-Fix
- iQ-Therm 50
- iQ-Therm L15
- iQ-Therm K50
- iQ-Top
- iQ-TEX
- iQ-Fill
- iQ-Paint

### Obrada

- Egalizirati i izravnati jako neravne podloge – spoj fuge i poravnanje površine temeljnom žbukom-Grundputz prema WTA.
- Obljepljivanje cijele površine Remmers iQ-Therm K50 s Remmers iQ-Fix, hidrauličko vezivnim mortom za postavljanje.
- Nanositi iQ-Fix na ravnu podlogu i na iQ-Therm K50 pu-

### Podaci o proizvodu

Ploča od tvrde PUR-pjene prema EN 13165	EN 13165
Mjere	
Debljina ploče	50/10 mm +/- 2 mm
Dužina	1200 mm +/- 2 mm
Širina	600 mm +/- 2 mm
Gustoća suhog materijala	ca. 35 kg/m <sup>3</sup>
Toplinska vodljivost	0,028 W/mK
Klasa materijala	B2- normalno zapaljivo prema DIN 4102-1

tem zupčaste špahtle ravnomjerno u buttering-floating postupku. iQ-Therm ploče utisnuti na svježju ljepljivu posteljicu. Izbjegavati križne fuge! Na kutovima otvora ploče zarezati.

- iQ-Therm K50 se nakon nanošenja s iQ-Fill po cijeloj površini prekrije masom za špahtlanje.

### Sigurnost, ekologija, zbrinjavanje

Ostatke proizvoda treba zbrinuti prema važećim propisima. Prazna pakiranja treba reciklirati.



### Pakiranje, skladištenje

Pakiranje:  
8 ploča u paketu = 5,76 m<sup>2</sup>  
Mjere pakiranja:  
1200 x 600 x 240 mm

Skladištenje:  
čuvati od smrzavanja

