



Savršeno renoviranje – od temelja

Nakon nekoliko godina trošenja bez njegovanja prozori, vrata i druge drvene konstrukcije su nekad toliko oštećene, da ne samo površinski premaz, nego i podloga može bitno izgubiti na supstanci. Definitivno se preporuča temeljita sanacija prozora i vrata.

Sa Aidol Venti-Decklack možete izvesti pred-premaz, među-premaz i završni premaz, sve iz jedne posude. Posebno visoki, trajni stupanj bjeline garantira godinama odličnu optičku sliku. Otpornost na vremenske uvjete i elastičnost pruža veliku otpornost na starenje.



Zastupstvo za RH:
ARP d.o.o.
Zelengradska ulica 71,
Biškupec Zelinski,
10 380 Sveti Ivan Zelina
tel. ++385 1 20 30 720
fax. ++385 1 20 30 728
www.remmers.com.hr



Aidol VENTI-DECKLACK

Trajno bijelo – svi premazi iz jedne posude





Osobine

Kvalitetni, pigmentirani lak od alkidne smole za grundiranje, među-premaz i završni premaz.

- ◆ Svilenkasto-sjajan
- ◆ Bez mirisa, ne žuti
- ◆ Lagana obrada, dobro pokriva rubove
- ◆ Temeljni lak, među-lak i završni lak, sve u jednom
- ◆ Ispitan prema DIN EN 71-3 (sigurnost igračaka)

Vaša prednost:

Proizvod se može racionalno nanositi npr. sa špricom. Aidol Venti-Decklack već posjeduje svoj temeljni premaz i među-premaz. Takozvani „Proizvod iz jedne posude“, na neotpor- nom drvetu treba impregnaciju npr. sa Aidol Grund/Bläuesperre.

Područje primjene

Posebno za drvene građevinske elemente izrađene po mjeri, kao što su prozori i vrata. Također za drvene oplata u unutarnjem i vanjskom području, kao i za igličaste i listo- padne vrste drveta.

Vani:


- ◆ Vrtni namještaj
- ◆ Prozori, ulazna vrata i zimski vrtovi
- ◆ Krovni podgledi
- ◆ Drvene obloge
- ◆ Ograde
- ◆ Pergole

Veličina pakiranja:

- ◆ 0,75 l
- ◆ 2,5 l
- ◆ 5 l

Potrošnja:

- ◆ 2,5 l dovoljne su kod dva premaza za ca. 12,5 m²



Bijela

Posebni tonovi boje mogući su na upit.

Moguća su odstupanja u boji u odnosu na originalni ton